

Halogen spotlight for outdoor installations



PA

CE



IK 06

IP 66



IT Apparecchio di illuminazione in doppio isolamento (non necessita di collegamento a terra). Corpo in poliammide esametilendiammina termoresistente con speciale conformazione per mantenere il faretto a bassa temperatura. Nessun rischio di scottarsi toccando inavvertitamente la plastica con le dita. Temperatura di utilizzo da -30°C a +40°C. Ininfiammabile ed infrangibile. Buona stabilità alle intemperie e ai raggi UV. Buona tenuta agli acidi e agli idrocarburi, alcol, acqua salina e clorata. Non arrugginisce e non si corrode. Grado di protezione IP66, vetro trasparente temperato o a richiesta satinato, viti in acciaio inossidabile, con lampadina alogena di potenza 35W e 50W con attacco GU10 230V, cavo H05 RN-F 2x1mm² da 2,80 m.

EN Lighting device with double insulation (ground connection not required). Body in heat-resistant hexamethylenediamine polyamide with special conformation in order to keep the spotlight at a low temperature. There is no risk of burning your fingers when accidentally touching the plastics. Operating temperature between -30°C and +40°C. Non-flammable and shatterproof. Good resistance to bad weather conditions and UV rays. High level of resistance to acids, hydrocarbons, alcohol, saline and chlorinated water. It does not rust or corrode. Degree of waterproofness IP66, tempered transparent glass or, on demand, frosted glass, stainless steel screws, with halogen lamp with power of 35W and 50W with GU10 connection working at 230V, H05 RN-F 2x1mm² cable (standard length 2.80 m).

FR Appareil d'illumination avec double isolation (raccordement à terre pas nécessaire). Corps en hexaméthylènediamine polyamide thermorésistant avec conformation spéciale pour maintenir l'appareil à une basse température. Il n'y a pas de risque de se brûler les doigts en touchant accidentellement la plastique. Température d'utilisation entre -30°C et +40°C. Ininflammable et incassable. Haute résistance aux intempéries et aux rayon UV. Haute résistance aux acides, aux hydrocarbures, aux alcools, à l'eau salée et chlorée. Il ne rouille et ne corrode pas. Degré d'imperméabilité IP66, verre transparent trempé ou sur demande satiné, vis en acier inoxydable, lampe halogène avec puissance de 35W et 50W avec connexion GU10 230V, câble H05 RN-F 2x1mm² (longueur standard 2.80 m).

DE Beleuchtungsgerät mit doppelter Isolierung (keine erforderliche Erdleitung). Hitzebeständiger Hexamethylendiamin-Polyamid-Körper mit spezieller Beschaffenheit, um bei niedriger Temperatur das Gerät zu halten. Keine Verbrennungsgefahr, wenn Sie versehentlich den Kunststoffteil berühren. Einsatztemperatur innerhalb -30°C und + 40°C. Nicht entzündbar und unzerbrechlich. Gute Unwetter- und UV-Strahlenbeständigkeit. Gute Beständigkeit gegen Säuren, Kohlenwasserstoffe, Alkohol, Salz- und Chlorwasser. Es rostet und korrodiert nicht. Grad von Wasserundurchlässigkeit IP66, transparentes gehärtetes Glas und auf Anfrage satiniertes Glas, Schrauben aus rostfreiem Stahl, Halogenglühlampe mit Leistung von 35W und 50W mit GU10-Anschluss von 230V, H05 RN-F 2x1mm² Kabel (Standardlänge 2.80m).

| Nero Black | Cromo Al. grey | Light source | Light colour | Wattage | Tension |
|---------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| 3035 | 3135 | 35 W | 3000K | 35W 600 lumen | 230V ac |
| 3050 | 3150 | 50W | 3000K | 50W 910 lumen | 230V ac |

For special versions, contact our technical office for product codes.

IT INSTALLAZIONE: Il prodotto è idoneo ad uso illuminazione di ambienti, cose, oggetti, piante o paesaggi. Nel fissaggio del prodotto con il picchetto (a terra in giardini o simili) o con la staffa in dotazione (per fissaggi a pareti o simili), occorre assicurarsi di aver fissato i vari componenti in modo sicuro e di aver stretto le viti saldamente.

EN INSTALLATION: The article is ideal for the lighting of rooms, things, objects, plants or landscapes. When fixing the product with the picket (on the ground in gardens or similar areas) or with the supplied bracket (for mounting on walls or similar), it is necessary to properly fix the various components and strongly tighten the screws.

FR INSTALLATION: L'article est idéal pour l'illumination de pièces, choses, objets, plantes ou paysages. Lors du fixage du produit parmi un piquet (sur le sol dans des jardins ou en zones similaires) ou parmi le support fourni (pour le montage au mur ou similaires), il est nécessaire de fixer correctement les différents composants et bien serrer les vis.

DE INSTALLATION: Der Artikel ist geeignet für die Beleuchtung von Zimmern, Sachen, Objekten, Pflanzen oder Landschaften. Wenn Sie das Produkt mit dem Pflock (auf dem Boden in Gärten o.ä.) oder mit der mitgelieferten Halterung (für Wandbefestigungen o.ä.) befestigen, vergewissern Sie sich, dass Sie die verschiedenen Komponenten sicher befestigt und die Schrauben fest angezogen haben.

Attenzione! Le attuali lampadine degli articoli GLR, CPGLR e CPXGLR verranno utilizzate fino ad esaurimento scorte. Saranno sostituite da lampadine a LED a 230Vac. Contattate il nostro ufficio per informazioni.

Warning! The current lamps of the articles GLR, CPGLR and CPXGLR will be used while stock lasts. They will be replaced by 230Vac LED lamps. Contact our office for more information.

Attention! Les ampoules actuelles des articles GLR, CPGLR et CPXGLR seront utilisées jusqu'à épuisement des stocks. Elles seront remplacées par ampoules à LED à 230Vac. Contactez notre bureau pour autres informations.

Achtung! Die aktuellen Glühbirnen der Artikel GLR, CPGLR und CPXGLR werden verwendet, solange der Vorrat reicht. Sie werden durch 230Vac LED-Lampen ersetzt. Kontaktieren Sie unser Büro für mehrere Informationen.

